

Haftputzgips 25 Kg Sack



Technische Daten

Gewicht (kg): **25**

Verpackung: **Sack**

Normen

✓ EN13279-1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Einlagiger Innenputz mit Haftzusätzen und hoher Ergiebigkeit.

Technische Details

Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (je nach Verarbeitungsbedingungen).

Hinweis

Bei glatten Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich.

Lebensdauer

ca. 6 Monate

Anwendung(en)

Reparatur-, Flick- und Endprodukt für Risse, Löcher und Risse.

Verwendungsart

1. Empfohlene Putzdicke 8 mm.
2. Materialverbrauch ca. 5 m²/25 kg - Sack.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Einfacher Plastikbeutel

Höhe (cm) : 13

Länge (cm) : 56

Tiefe (cm) : 36

Nettogewicht (kg) : 25

Bruttogewicht (kg) : 25,143



Überverpackung 1



x 40

Palette

Höhe (cm) : 125

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 95

Nettogewicht (kg) : 1000

Bruttogewicht (kg) : 1005,72

