

Crimpzange für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.25-16 mm²

Technische Daten

Empreintes sertissage :

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Griffe aus PVC.

Anwendung(en)

Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0.25 bis 16 mm².

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Kunststoffdisplay

Höhe (cm) : 1,5
 Länge (cm) : 25,5
 Tiefe (cm) : 6,5
 📦 Nettogewicht (kg) : 0,25
 📦 Bruttogewicht (kg) : 0,26



Überverpackung 1



x 6.00

Karton

Höhe (cm) : 7
 Länge (cm) : 27,8
 Tiefe (cm) : 8,5
 📦 Nettogewicht (kg) : 1,52
 📦 Bruttogewicht (kg) : 1,64



Überverpackung 2



x 30.00

Karton

Höhe (cm) : 20
 Länge (cm) : 36
 Tiefe (cm) : 36
 📦 Nettogewicht (kg) : 30
 📦 Bruttogewicht (kg) : 8,5



Überverpackung 3



x 480.00

Palette

Höhe (cm) : 88
 Länge (cm) : 80
 Tiefe (cm) : 60
 📦 Nettogewicht (kg) : 119
 📦 Bruttogewicht (kg) : 138

