

Crimpzange für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.5-16 mm²

Technische Daten

Anwendungen : **Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen**Abschnitt (mm²) : **0.5-16**Gewicht (g) : **570**

Empreintes sertissage :

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details

Zweikomponenten-Griffe.

Länge: 229 mm.

Gewicht: 570 g.

■ Hinweis

Zum Crimpen von Kabelschuhen und Aderendhülsen. Platzieren Sie die Ader neben den Farbmarkierungen auf den Einsätzen.

Die Druckstücke werden nicht getrennt verkauft.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

📦 Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 4

Länge (cm) : 29.2

Tiefe (cm) : 12.1

📦 Nettogewicht (kg) : 0.62

📦 Bruttogewicht (kg) : 0.66



📦 Überverpackung 1



x 5.00

Karton

Höhe (cm) : 30.5

Länge (cm) : 12.8

Tiefe (cm) : 13.5

📦 Nettogewicht (kg) : 3.3

📦 Bruttogewicht (kg) : 4.3



📦 Überverpackung 2



x 30.00

Karton

Höhe (cm) : 43.1

Länge (cm) : 26.8

Tiefe (cm) : 31.6

📦 Nettogewicht (kg) : 20

📦 Bruttogewicht (kg) : 21.1

