

Beidseitig haftendes Klebeband 2 m



Technische Daten

Länge (m): 2
Breite (mm): 25
Stärke (mm): 5.4

Vorteile

- Keine Bohrung.
- Kann mehrfach geöffnet und verschlossen werden.
- Praktische Verpackung als Rolle.
- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Haftstarkes Klebeband, das mit pilzförmigen Plastikzacken bedeckt ist, die sich bei Druckausübung ineinander verschränken.

Ein unsichtbares Befestigungssystem, das jederzeit wieder geöffnet und verschlossen werden kann.

Das beidseitig haftende Klebeband sorgt für eine bohrungsfreie, sichere und schnelle Befestigung auf jeder Art von Untergrund (Anstrich, Tapete, Holz, Plastik, Fliesen, Metall, Glas...)

Technische Details

Maximaler Lastwiderstand: 3.5 kg/cm².

Dichte der Borsten pro cm²: 42.

Installationstemperatur: +15 bis +30 °C.

Temperaturbeständigkeit: -30 bis +90 °C.

Hinweis

Optimale Haftung nach 24 Std.

Anwendung(en)

Einrichtung von Werkstätten und Fahrzeugen, Befestigung von Schildern, Büroeinrichtungen, Installation von Platten für den Zugang zu Kabeln, Lüftungsgittern usw.

Verwendungsart

1. Die Klebeflächen sorgfältig von Fett und Schmutz befreien.
2. 2 Bänder auf die gewünschte Länge zuschneiden.
3. Üben Sie 30 Sekunden lang einen starken Druck auf die zu verklebenden Bänder aus. 24 Stunden warten.
4. Drücken Sie die beiden Bänder aufeinander und vergewissern Sie sich, dass Sie ein Klicken hören.
5. Zum Öffnen die beiden Bänder einfach auseinander ziehen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)
Verpackung

Karton

Höhe (cm) : 25
Länge (cm) : 14,5
Tiefe (cm) : 14,5
Nettogewicht (kg) : 0,09
Bruttogewicht (kg) : 0,11


3 700882 152985
Überverpackung 1


x 10

Karton

Höhe (cm) : 30
Länge (cm) : 15,5
Tiefe (cm) : 15,5
Nettogewicht (kg) : 1,1
Bruttogewicht (kg) : 1,24


3 700882 154194
Überverpackung 2


x 1700

Palette

Höhe (cm) : 155
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 210,8
Bruttogewicht (kg) : 220,8


3 700882 154200