

Lochsäge Bi-Metall CLIC II Ø 38 mm



Technische Daten

Ø (mm): **38**
 Schnitttiefe (mm): **44**
 Geschwindigkeit Empfohlen stahl (tr/min): **300-170**
 Edelstahl (tr/min): **175-85**
 Geschwindigkeit Empfohlen holz et PVC (tr/min): **2500-2000**

Materialien

- ✓ Metall
- ✓ Getränke
- ✓ Gipskarton
- ✓ Edelstahl

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Lieferung ohne Schaft und ohne Zentrierbohrer.

■ Technische Details

Material: HSS-Stahl 8% Kobalt.
Anzahl der Zähne pro Zoll: 4/6.

■ Hinweis

Nicht mit Schlagwerk verwenden.

■ Anwendung(en)

Perfekt geeignet für Stahl, Gusseisen, Aluminium (legiert und unlegiert), Nichteisenmetalle, Gipskartonplatten sowie Natur- und Hartholz.

■ Verwendungsart


1. Montage auf einem Schaft für Lochsäge CLIC II BIZ 780 150 oder BIZ 780 151.

WEITERE INFORMATIONEN

Härte: 65-67HRC.

Durchmesser und Einsatzgeschwindigkeit nächste Seite.

ZUBEHÖR



Wellen für CLIC II
Lochsägen



HSS-Kobalt-
Zentrierbohrer für
CLIC II Lochsägen

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 16,6
 Länge (cm) : 7,4
 Tiefe (cm) : 5,2
 Nettogewicht (kg) : 0,117
 Bruttogewicht (kg) : 0,117



3 700882 130648

Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 18
 Länge (cm) : 20,7
 Tiefe (cm) : 13,2
 Nettogewicht (kg) : 0,702
 Bruttogewicht (kg) : 1,962



3 700882 131720

Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 40
 Länge (cm) : 60
 Tiefe (cm) : 40
 Nettogewicht (kg) : 8,424
 Bruttogewicht (kg) : 8,424



3 700882 131751

Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 135
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 Nettogewicht (kg) : 101,088
 Bruttogewicht (kg) : 101,088



3 700882 131782