

Multimaterial-Lochsäge CLIC II Ø 25 mm



Materialien

- ✓ Casbeton
- ✓ Getränke
- ✓ Gipskarton
- ✓ Hohlziegel
- ✓ massiver Ziegel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Lieferung ohne Schaft und ohne Zentrierbohrer.

■ Technische Details

Schnitttiefe (mm): 59.

Schneidplatten aus Hartmetall.

Breite Spannuten.

■ Hinweis

Nicht mit Schlagwerk verwenden.

■ Anwendung(en)

Perfekt geeignet für Hart- und Naturholz, Gipskartonplatten, Gipsfliesen, Hohlziegel, Vollziegel, Dachziegel und Porenbeton usw. Nicht geeignet für Beton und Baumaterialien wie z.B. Betonwerkstein.

■ Verwendungsart

1. Abhängig von dem zu bohrenden Material, Montage auf einem Schaft für Lochsäge CLIC II BIZ 780 150 oder BIZ 780 151 und Ausstattung mit einem Zentrierbohrer BIZ 780 153 ou BIZ 780 154.


ZUBEHÖR



Wellen für CLIC II
Lochsägen



HSS-Kobalt-
Zentrierbohrer für
CLIC II Lochsägen



Hartmetall-
Zentrierbohrer für
CLIC II Lochsägen

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Blister mit Kartonage**

Höhe (cm) : 16,6

Länge (cm) : 6,7

Tiefe (cm) : 5,2

Nettogewicht (kg) : 0,098

Bruttogewicht (kg) : 0,098



Überverpackung 1



x 6.00

Karton

Höhe (cm) : 18

Länge (cm) : 20,7

Tiefe (cm) : 13,2

Nettogewicht (kg) : 0,588

Bruttogewicht (kg) : 0,69



Überverpackung 2



x 72.00

Karton

Höhe (cm) : 40

Länge (cm) : 60

Tiefe (cm) : 40

Nettogewicht (kg) : 7,056

Bruttogewicht (kg) : 9,3



Überverpackung 3



x 864.00

Palette

Höhe (cm) : 135

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 84,672

Bruttogewicht (kg) : 129,696

