

Bimetall-Lochsäge HSS 8 % Kobalt Ø 67 mm

8 % Kobalt!



Technische Daten

Ø (mm) : 67

Materialien

- ✓ Metall
- ✓ Getränk
- ✓ Gipskarton

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Ohne Welle geliefert.

Technische Details

Werkstoff: HSS-Bimetall mit 8 % Kobalt.
Schnitttiefe: 38 mm.

Anwendung(en)

Zum Bohren von Stahl, Holz, Metall und Kunststoff.

ZUBEHÖR



Wellen für HSS-
Bimetall-Lochsägen



HSS-Zentrierbohrer
für die Wellen BIZ
700 896 und BIZ 700
897



WELLEN FÜR CLIC-
LOCHSÄGEN



ZENTRIERBOHRER FÜR
BIMETALL-LOCHSÄGEN
8 % KOBALT



SATZ MIT 2 CLIC-
ADAPTERN



Sätze mit 3 Adaptern
für Standard-
Lochsägen

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 4,4
Länge (cm) : 6,7
Tiefe (cm) : 6,7
Nettogewicht (kg) : 0,1954
Bruttogewicht (kg) : 0,2454



Überverpackung 1



x 6

Karton

Höhe (cm) : 12
Länge (cm) : 20
Tiefe (cm) : 19
Nettogewicht (kg) : 1,1724
Bruttogewicht (kg) : 1,2224



Überverpackung 2



x 60

Karton

Höhe (cm) : 22
Länge (cm) : 63
Tiefe (cm) : 40
Nettogewicht (kg) : 11,724
Bruttogewicht (kg) : 12,724

