

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: https://www.cimco.de

Artikelnummer: 111429

Kurzbeschreibung: Spannungsprüfer bis 690 V, LED- und LCD-Anzeige

Langbeschreibung: AC/DC Spannungsprüfer bis 690 V mit LED und LCD Anzeige, Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige, integrierte Einpolprüfung, automatische Polaritätserkennung, helle LED Anzeige, integrierte Taschenlampe, schlagfestes modern geformtes Gehäuse, schnelle Einhandprüfung an Schutzkontaktsteckdosen, Prüfungsspitzenchutz. Anzeige: 1 LCD 3 Digits, 12 LEDs (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), Einpoltest, Durchgangstest, ELV, Drehfeld L/R, Spannungsbereich 12 - 690 V AC/DC, Polaritätsanzeige automatisch, Frequenzbereich AC, 40 - 400 Hz, Stromaufnahme < 3, 5 mA, Einpoltest > 90 690 V AC, Durchgangstest optisch und akustisch, Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Schutzgrad: IP 64, geprüft nach EN 61010, EN 61243-3:2010, TÄœV / GS-zertifiziert, Åberspannungskategorie CAT III / IV, Kabellänge: 1, 2 m, Gewicht: 180 g, inkl. 2 Batterien 1, 5 V AAA, LR03

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 111429

EAN/GTIN: 4021103114292

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Spannungsprüfer

Merkmal	Wert	Einheit
Prüfart	2-polig	
Spannungsanzeige	LED/LCD	
Spannungsmessbereich	12 690	
Länge	240	
Klingenlänge	-	
Klingenbreite	-	
Interne Grundlast	true	
Last zuschaltbar	false	
Drehfeldrichtungsanzeige	true	
Durchgangsprüfung	true	
Durchgangsanzeige	optisch/akustisch	
Widerstandsmessbereich	0 500	
Widerstandsmessung	-	
Einpolige Phasenanzeige	true	
Berührungslose	false	
Spannungserkennung		
Momentanwertspeicher (Data false		
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	true	
Messspitzenchutz	true	
Messstellenbeleuchtung	true	

Verwendbar bei Niederschlägen	true
Stromversorgung	Batterie
Messkreiskategorie	CAT IV