

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: <https://www.cimco.de>

Artikelnummer: 146210

Kurzbeschreibung: 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, 10 Sprossen

Langbeschreibung: 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, 10 Sprossen), Aluminium-Sprossen in den Maßen: Sprossenquerschnitt 27 x 27 mm, Sprossenabstand 280 mm, geprüft gemäß EN 131.

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 146210

EAN/GTIN: 4021103462102

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Isolierte Sprossenleiter

Merkmal	Wert	Einheit
Ausführung	Schiebeleiter	
Werkstoff	Glasfaser/Aluminium	
Länge	-	
Breite	-	
Transportlänge	2.9	
Anzahl der Sprossen	10	
Anzahl der Elemente	3	
Tragfähigkeit	150	
Mit Plattform	false	
Mit Stabilisatoren	false	
Mit Leine	false	
Plattformhöhe	-	
Mit Rädern	false	
Nennspannung AC	1000	
Nennspannung DC	1500	
Isolation zwischen 2 Sprossen	-	
Entspricht EN 50528	false	
Mit Mastadapter	false	