Normen

> EN 13279-1:

Eimer schnell aushärtender Stuckgips in Pulverform zum Anrühren (5 kg)





Technische Daten

Aufmachungstyp: Eimer

Farbe: Weiß

Verwendung: Innenbereich

Gewicht (kg): 5

Vorteile

- Feinkörnig.
- Geeignete Aushärtungszeit zum Verschließen und Füllen.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Natürlicher Gips in Pulverform zum Anrühren zum Füllen und Verschließen, für Formguss und Relief-Verzierungen.

Technische Details

Verbrauch: 0,8 kg/m²/mm Stärke.

pH: 7.

Anwendungstemperatur (°C): +8 bis 35.

Aushärtungszeit (Min.): 30.

Vollständige Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % Feuchtigkeit (Std.): 3 für 10 mm.

Mischungsverhältnis: 2,5 bis 3 l Wasser für 5 kg.

Untergrund vor der Anwendung anfeuchten. Nach Bedarf mit mehr oder weniger Wasser mischen, um die gewünschte Textur zu erreichen.

Lebensdauer

12 Monate.

Anwendung(en)

Haftet auf Untergründen wie Gips, Spanplatten, Beton, Zementestrich, usw.

Verwendungsart

- 1. Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund.
- 2. Mit dem geeigneten Werkzeug auf den Untergrund auftragen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Eimer

Höhe (cm): 20.5 Länge (cm): 27 **Tiefe (cm): 27**

Nettogewicht (kg): 5

■ Bruttogewicht (kg): 5.21

Überverpackung 1



Palette

Höhe (cm): 73 **Länge (cm):** 120 **Tiefe (cm): 80**

Nettogewicht (kg): 360

♣ Bruttogewicht (kg): 393.6



