

Schmiergel BIZ'RED 1 L für Kabel und Drähte



Vorteile

- Nicht entflammbar, nicht korrodierend, nicht giftig.
- Kein Klebeffekt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

PH neutral 7.0 +/- 0.5.
 Betriebstemperatur (°C) : -10 bis +80.
 Lagerungstemperatur (°C) : -5 bis +40 (Frost bis -10).
 Dichte (g/ml) : 1,04 +/- 0.05.
 Viskosität: 4500 +/- 500 cPs.
 Trockener Rückstand (%): 18.
 Volumen (l): 1.

Anwendung(en)

Zum leichteren Einführen und Durchführen von Drähten und Kabeln in elektrischen Installationschächten, Leerrohren und Kabelkanälen.

Verwendungsart

1. Bilden Sie einen Gelpfropfen am Eingang der Hülle und führen Sie dann das Kabel ein, das dadurch rundum geschmiert wird.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Kunststoffflasche

Höhe (cm) : 29
 Länge (cm) : 8
 Tiefe (cm) : 8
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 1
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 1,05



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 31
 Länge (cm) : 34,5
 Tiefe (cm) : 25,5
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 12
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 13,05

x 12.00



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 110
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 324
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 367,35



x 324.00