

# NUUO®



## SCB-A08

Ethernet I/O Box  
passend für NUUO Systeme

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die SCB-A08 ist eine Box, die die Kommunikation zwischen Überwachungssystem und verschiedenen Geräten übernimmt. Sie steuert alle wichtigen Komponenten im Netzwerk.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Ethernet I/O-Box
Eingang	8
Ausgang	8x Relais-Ausgang, RS-485, RS-422, RS-232
Relais Typ (Ausgang)	Subminiature Relais
Max. Schaltspannung	250VAC / 30VDC
Max. Schaltstrom	5A
Max. Schalleistung	1250VA / 150W
Schnittstellen	LAN, RS-485, RS-422, RS-232
Baudrate	Serial 1: 9600, Serial 2: 115200
Datenbits	5, 6, 7 oder 8
Stop Bits	1, 1,5 oder 2
Parität	Kein, gerade, ungerade, markiert, leer
Betriebsspannung	12 V DC - 30 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	max. 15
Betriebstemperatur (°C)	0 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	114 x 143 x 28
Gewicht	300 g
Kompatibel mit	Mainconsole, NVRmini 2, NVRsolo, Titan, Crystal

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

Kennzeichnung	CE, FCC
---------------	---------

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.