

Newlec		HTWLN-B
Universal TWIN LNB		
Anwendung / Anlage		Mehrteilnehmer 2 Receiver-Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich		
Low Band	[GHz]	10,7 - 11,7
High Band	[GHz]	11.7 - 12.75
Ausgangsfrequenzbereich		
Low Band	[MHz]	950 - 1950
High Band	[MHz]	1100 - 2150
Weitere Daten		
Oszillator-Frequenz (L.O.)	[GHz]	9,75 - ($\pm$ 1 MHz) 10,6 - ($\pm$ 1 MHz)
Kreuzpolarisationsentkopplung	[dB]	> 30
Verstärkung	[dB]	55 typisch
Signalumschaltung	[kHz]	22 ($\pm$ 22 kHz); Ausgang schaltbar
Amplitude	[V]	0,6 ($\pm$ 0,2Vpp)
Ausgänge F-Connector	[Ω]	2 x 75
Stromaufnahme	[mA]	190 typ.
LNB-Spannung	[V]	vertikal 11,5 -14 horizontal 16 - 20 je Ausgang schaltbar
geeignet für Parabolantennen		HSATS..

Produziert von: ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH - Elefant 3 - 51427 Bergisch Gladbach