

Newlec		HSAM512E
Multischalter 5 auf 12		
Receiver-Ausgänge		12
SAT-Bereich		
Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150
Verstärkung	[dB]	0 - 3
Ausgangspegel	[dBμV]	typ. 100, gem. EN 500083-3, für 35 dB IMA3
Ebenenentkopplung	[dB]	typ. 25
Entkopplung		
SAT / SAT	[dB]	typ. 40
SAT / Terrestrisk	[dB]	typ. 40
Receiver / Receiver	[dB]	typ. 35
Rückflusssdämpfung		
Eingang LNB	[dB]	typ. 8
Ausgang	[dB]	typ. 10
Terrestrischer Bereich		
Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862
Auskoppeldämpfung	[dB]	typ. 25
Maximaler Eingangspegel	[dBμV]	typ. 120, gem. EN 500083-2, EMV begrenzt
Entkopplung		
Receiver / Receiver	[dB]	typ. 24
Terrestrisk / SAT	[dB]	typ. 35
Rückflusssdämpfung		
Eingang Terrestrisk	[dB]	typ. 10
Ausgang	[dB]	typ. 10
Leistungsaufnahme		
Alle Receiver aus	[W / VA]	3 / 7
Mindestens 1 Receiver an	[W / VA]	11,5 / 14
LNB-Strom	[mA]	300
Gemeinsame Daten		
Wellenwiderstand	[Ω]	75
Anschlüsse		F-Buchsen
LNB-Versorgungsspannung	[V]	15
Maximaler LNB-Strom	[mA]	300
EMV		entspricht EN 500083-2
Versorgungsspannung	[V~/Hz]	230 / 50
Umgebungstemperatur	[°C]	-15...+55
Abmessungen (B x H x T)	[mm]	312 x 124 x 57

Produziert von: ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH - Elefant 3 - 51427 Bergisch Gladbach