

DECT IP-Basis

Die Basis macht den Unterschied.



Produktbeschreibung

Die Basis macht den Unterschied.

Die AGFEO DECT IP-Basis wird über Ihre bestehende Netzwerkstruktur an ein AGFEO Kommunikationssystem angebunden. Sie wurde zum Betrieb in einem Mehrzellensystem entwickelt, kann aber auch als einzelne Basis in einem kleineren System eingesetzt werden.

Produkt-Highlights

-  **Große Reichweite**
Bis zu 254* DECT IP-Basisstationen und bis zu 100* Repeater lassen sich in Abhängigkeit von der Konstellation an einem AGFEO Kommunikationssystem betreiben. Eine Basis kann unter Berücksichtigung der Umgebungsdämpfung bis zu 1900 m funktechnisch versorgen. Die DECT IP-Basis ist sowohl für den Tischbetrieb als auch für die Wandmontage geeignet.
-  **Investitionssicherheit**
Wir haben die DECT IP-Basis für zukünftige Expansionen bereits heute mit einer Logik ausgestattet, die es ermöglicht, bis zu 1000* DECT-IP Handteile zu verwalten.
-  **Handover**
Die DECT IP-Basis unterstützt im Mehrzellenbetrieb das sogenannte "Handover". Gespräche werden unterbrechungsfrei an die nächste Basis übergeben.
-  **Statusleuchte**
Eine Basis, die sich teilt. Die Statusleuchte zeigt den jeweiligen Betriebszustand an, in der sich die Basis gerade befindet.
-  **Zentrales Telefonbuch**
Für bis zu 3000 Einträge oder Zugriff auf Kontakte im CTI-Server!
-  **IP-PORT**
Über den integrierten IP-Port wird die Basis direkt mit Ihrem Netzwerk verbunden. Die Stromversorgung erfolgt über PoE!

Leistungsmerkmale

-  **Zentrales Telefonbuch für bis zu 3000 Einträge**
-  **alternativ: Zugriff auf Kontakte des CTI-Servers**
-  **Bis zu 254 im Mehrzellenbetrieb möglich**
-  **Bis zu 1000 Handteile im Mehrzellenbetrieb möglich**
-  **Bis zu 100 Repeater im Mehrzellenbetrieb möglich**
-  **Stromversorgung über PoE**

Technische Daten

-  **Anschluss am System: LAN**
-  **Stromversorgung: Über PoE, Class 2**
-  **Basis: 150 x 199 x 35,5 mm**
-  **Fuß: 148 x 33 x 58 mm**
-  **Stromaufnahme: 3 Watt**
-  **Frequenzband: 1880-1900 MHz**
-  **Sendeleistung: < 250 mW**
-  **Repeaterbetrieb: bis zu 100 Repeater möglich**