




Produktinformation GDML 3011 LED 230 RG schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie (Archiv):Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektroneinsatz:GDML

3011 LED 230 RG schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-62529-86162-24310-24314-35026/de/conf/ui/istate>

Name	GDML 3011 LED 230 RG schwarz/black
	
	Funktionsanzeige (2 LED's) für Druckschalter
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Funktionsanzeige (2 LED's) für Druckschalter
Typ	GDML 3011 LED 230 RG schwarz/black
Bestell-Nr.	933 748-212
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe transparent, Leitungsverschraubung grau: Bestell-Nr. 933 748-712
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	PG 11 (schwarz)
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	transparent
Bauform	A
Schaltungsbeschreibung	
Leuchtanzeige	LED grün (3)LED rot (2)
Sonstige Merkmale	für Druckschalter
Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	8 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

