

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Gleitschienen, tiefenvariabel – DK 5501.480

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Gleitschienen, tiefenvariabel für TS IT, TE – DK

5501.480

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen: Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung.
Alternativ ist die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich

Einsatzgebiete: Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren Befestigungsebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis: Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusotyp: TS IT
Gehäusotyp: TE 7000

Einbaumöglichkeiten: 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten

Ebenenabstand: min.: 600 mm
max.: 900 mm

Auflagefläche:	Breite: 25 mm
Belastbarkeit:	150 kg
Verpackungseinheit:	2 St.
Gewicht/VE:	3,75 kg
EAN:	4028177679030
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27182590
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182504
Produktbeschreibung (lang):	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1500 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel
Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für
L-förmige Profilschienen und ähnliche
Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen
und zur Unterstützung schwerer Einbauten.
19"- Ebenenabstände von 600-900 mm, Belastbarkeit
150 kg.
Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter
Komponenten, verfügen
die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über
die gesamte Tiefe.
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von
der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der
19"- Systemlochung erhalten
und stehen der optionalen Verschraubung der
Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech
Oberfläche: Verzinkt
Best.-Nr. DK: 5501.480
Hersteller: Rittal

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

