

Universal Analog HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 1 von 2



- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 m)
- 1/3" CMOS Bildaufnehmer
- 3D DNR für rauschfreie Bilder
- True WDR Funktion zum Ausgleich hoher Bildkontraste (120 dB)

Bis zu 500 Meter Übertragungsbereich in Full HD Diese hochauflösende Analog HD Box Kamera überträgt Videobild Daten in Full HD 1080p Auflösung über ein bis zu 500 Meter langes Koaxialkabel. Sie verfügt über die schnell zu installierende HD-TVI Technologie in HD-Auflösung und bietet so äußerst flexible Anwendungsmöglichkeiten. Rauschfreie Bilder und perfekter Helligkeitsausgleich Dank integrierter WDR Funktion ist die Kamera ideal für den Einsatz bei sehr hohen Kontrastverhältnissen geeignet (z. B. starker Lichteinfall durch ein Fenster mit relativ dunklem Objektbereich im Vordergrund). Rauschfreie Bilder werden durch die 3D DNR Funktion gewährleistet. Per CS-Mount kann problemlos ein für den jeweiligen Anwendungsfall passendes Megapixel-Objektiv aus unserem Sortiment eingesetzt werden. Flexibel einsetzbar innen und außen Zusätzlich zur Nutzung im Innenbereich kann diese Kamera in Kombination mit einem Wetterschutzgehäuse (TVAC70200) auch für die Außenüberwachung eingesetzt werden. Hinweis: Ein Objektiv ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Universal Analog HD Boxtyp 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Technologie	HD-TVI
Bauform	Box
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Abmessungen	(LxBxH) 148,7x69,2x57,3 mm
Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC (2-Pin), 1 x Alarmeinang, 1 x Alarmausgang
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1080p
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920 x 1080 Pixel
Bildintegration	2 x – 16 x
Breite	69,2 mm
Digitaler Zoom	Ja
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/50 - 1/50000 s
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation	True WDR, HSBLC, BLC
Gehäusematerial	Metall
Höhe	57,3 mm
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, Service)
Kameratyp	Box
Länge	148,7 mm
Leistungsaufnahme	4,5 W
Luftfeuchtigkeit	0 – 75%
Max. Auflösung @ Bildrate	1080p @ 25 Bilder/s (50Hz)/1080p @ 30 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,001 lx
Nettogewicht	0,4 kg
Objektivsteuerung	AI
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	2D DNR, 3D DNR
Schutzart IP	20
Spannungsversorgung AC	24 V +/-10 % V
Spannungsversorgung DC	12 V +/-10 % V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Steuerung	ABUS-C (OSD, Steuerung über Koax)
Stromaufnahme	375 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter
Verstärkerregelung	AGC
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	ATW