


LS FLAT mini KNX

Artikelnummer
 ED10429002
 GTIN
 4015120429002



Produktbeschreibung

- 3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig
 - Integrierte Lichtregelung
 - Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten
- Bietet besondere Produktfunktionen wie:**
- Tageslichtabhängige Konstantlichtregelung, Orientierungslichtfunktion, Dämmerungsschalterfunktion



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Helligkeitsregler
Lieferumfang	Sensor und Steckklemme
Benutzerschnittstelle	ETS-Software
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 25 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,6 – 0,8 mm ²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 33 mm
Gewicht	56 g

Werkseinstellungen

ALLGEMEIN	
Lichtleistung Nachleuchten	100 %
Orientierungslicht helligkeitsabhängig	-

Werkstoff	UV-stabilisiertes PE
Schutzart	IP55
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+35 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	opal-matt

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	KNX
Schutzklasse	III
Nennspannung	29 – 31 V DC
Leistungsaufnahme	0,3 W
Stromaufnahme	10 mA

SENSORIK	
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 – 10000 lx



KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)	
Kanal	C1
Nachlaufzeit	5 min

LS FLAT mini KNX

Artikelnummer	GTIN
ED10429002	4015120429002

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter für Serie COMPACT MINI (8 m und 12 m) zum Einbau von Bewegungs- und Präsenzmeldern in Spots (Leuchtmittelgröße QR-CBC51-Ø 51 mm) mit Sprengring	4015120426391

Maßzeichnung	Schaltplan
	

Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- 3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig
- Einfache Programmierung über ETS Software
- Integrierte Lichtregelung
- Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten