

RX03 Unterputz-Repeater

Der Unterputz-Repeater RX03 empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie mit einer Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.

Alternativ besteht die Möglichkeit, bis zu 16 Telegramme in den Repeater einzulernen. Wurden Telegramme eingelernt, so werden im Anschluss auch nur diese erneut ausgesendet.

Der Unterputz-Repeater passt in handelsübliche Unterputzdosen und kann wahlweise mit 12-24 V DC oder 230 V AC betrieben werden.




RX03E5001-01-23K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 16 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	12-24 V DC oder 230 V AC
Leistungsaufnahme	1,0 W bei 230 V AC, 0,16 W bei 12 V DC, 0,32 W bei 24 V DC
Sendeverzögerung	300 ms
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	46 x 46 x 25 mm

Anschlussplan



Lieferumfang

- Unterputz-Repeater
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RX03E5001-01-23K	Unterputz-Repeater 1-Kanal, 12-24 V oder 230 V