

Omega

Unsere Artikel-Nr.: 11000

VdS – Zertifikat:M114341



Einsatzmöglichkeiten für:

Transport-Container	Lager- / Material-Container	Abrollcontainer	Wechselbrücken	Zugmaschinen	Anhänger	Auflieger / Chassis
Türen mit außenliegenden Drehstangen	Türen mit innenliegenden Drehstangen	Planzüge	Rolltore	Lieferwagen- / Werttransporter	Baufahrzeuge	Hubbühnen

Kategorie: mechanische Türverriegelungen

Funktionsbeschreibung:

Die Krallen des Omegas sind gegabelt, werden um die Türstangenhalterung gelegt und mit dem Bügelschloss verriegelt. Somit kann der Riegel nicht nach oben oder unten verschoben werden.

-  geeignet für die Zertifizierung TAPA TSR-2 und TSR-3
-  massiver, witterungsbeständiger, blau lackierter Stahlriegel, inkl. innovativem Aufsägeschutz
-  inkl. zertifiziertes Hochsicherheits-Bügelschloss 13mm mit 3 Schlüsseln und 1 Schlüsselkarte; aufbohrgeschützt, ANTI-Drill (unsere Artikel-Nr. 08000 TSR-MTL Bügelschloss 13mm kd)
-  montagefrei (variable Anbringung)
-  für Türstangen-Abstände von 225mm – 435mm
-  zertifiziert: VdS M 114341 (Deutschland) nur anerkannt mit TSR-MTL Bügelschloss 13mm
-  **Gleich- und Masterschließung gegen Aufpreis möglich**

Zusätzlich (auf Nachfrage) erhältlich:

Unsere Artikel-Nr. 11007: Omega GPS-Safe

In diesen Safe kann ein passendes GPS-System zur Überwachung eingesetzt werden. Gerne stellen wir den Kontakt zu einem GPS Hersteller für Sie her.



Gewicht: ca. 6kg
Abmessungen: ca. 455mm x 105mm x 100mm



Omega



(die unteren 4 Bilder zeigen noch nicht das Original-Teil)

GPS-Safe:

