

Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (braun)

Art.-Nr. FUFT50011B

Seite 1 von 2



- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Doppelhubriegel mit Außenschließzylinder und Drehknopf innen
- Für Türen mit DIN-Links- und DIN-Rechtsanschlag geeignet
- Verschlüsselte Signalübertragung

Aktiver Einbruchschutz für Ihre Haustür

Das Secvest Funk Türzusatzschloss mit Doppelhubriegel, Außenschließzylinder und Drehknopf schützt Ihre Tür doppelt. Die Tür erhält eine zusätzliche mechanische Sicherung mit über einer Tonne Widerstand. Außerdem detektiert das Zusatzschloss Öffnungsversuche und sorgt damit für aktiven Einbruchschutz.

Automatische De-/ Aktivierung der Alarmanlage

Besonders komfortabel: Beim Sperren des Tür-Zusatzschlosses wird die Alarmzentrale automatisch scharf beziehungsweise unscharf geschaltet. Durch die akustische Rückmeldung werden Sie über den Status der Alarmanlage direkt informiert. Das Schloss ist in den drei Farbvarianten weiß und braun erhältlich.
Hinweis
Rolling Code

Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (braun)

Art.-Nr. FUFT50011B

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Farbe	braun
Abmessungen	(BxHxT) 135x75x47 mm
Batterietyp	2 x 1,5 V AAA Batterie
Breite	135 mm
Detektionsverfahren	Magnetschalter und Magnetfeldsensorik
Funkleistung	10 mW
Höhe	75 mm
Länge	47 mm
Max. Batteriebensdauer	1 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Türe
Nettogewicht	127 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Magnetfeldsensor
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	3 V
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS