DALI-Gateways
DALI-Gateway
1-fach Gateway

Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.

Anschlüsse: , KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,
Ausgänge: 1 DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm, Einbautiefe: 68 mm, Teilungseinheit: 4 TE,
Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog., 1 TE ≙ 18 mm.

Preisgruppe:
Preis: EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006197A0042
Artikelnummer: 6197/45
EA-Nummer: 4011395218761