

Präsenzmelder
Busch-Präsenzmelder KNX
12 Meter



Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.

Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.

Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.

Aufbauhöhe 23 mm.

Mit 2-Kanälen.

Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.

Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.

Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.

Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.

Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.

Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.

Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Geeignet für abgehangte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.

Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.

Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.

Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Anschlüsse: , KNX-Linie: Busanschlussklemme

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux,

Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm, Einbautiefe: 22 mm, Montagehöhe: 2 m - 4 m,

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Preisgruppe: 42

Preis: 136,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006132A0333

Artikelnummer: 6131/30-24

EA-Nummer: 4011395185797