REG-Universal-Dimmaktoren
Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA
1-6-fach



Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl, Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED,
Anschlüsse: , KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,
Ausgänge: 6, Nennleistung: 40 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm, Einbautiefe: 68 mm, Teilungseinheit: 12 TE,
Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können., 1 TE ≙ 18 mm.,
Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
Preisgruppe: 33
Preis: 882,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006197A0038
Artikelnummer: 6197/14-101-500
EA-Nummer: 4011395163689