

Smartvest Funk-Türgong

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 1 von 2



- Erweiterung der Smartvest zur Signalisierung im Innenbereich
- 5 Klingel/ Signaltöne (4 Klingeltöne, 1 Alarmton) individuell konfigurierbar (d.h. Zuordnung Sensor - Klingelton)
- Lautstärke 3 stufig einstellbar
- Auch zur Signalisierung im Alarmfall einsetzbar
- Automatische Supervision: mehrmalige tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie

Der Smartvest Funk-Türgong ist eine Erweiterung der Smartvest zur Signalisierung im Innenbereich. Der Gong unterstützt 5 verschiedene Signaltöne und kann die Signale in 3 verschiedenen Lautstärken wiedergeben (4 Klingeltöne, 1 Alarmton). Die Auslöser für ein Signal können individuell konfiguriert werden, wodurch sich der Funk-Türgong als Klingel und Alarmgeber eignet. Durch die automatische Supervision (mehrmals tägliche Funktionstests) an die Zentrale, ist die Funktionsfähigkeit immer im Blick und auf niedrigen Batteriestand kann rechtzeitig reagiert werden.

Smartvest Funk-Türgong

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessungen	60 x 105 x 28 mm
Anzeige	LED
Batterie - Typ	AA 1.5V Alkaline
Breite	60 mm
Bruttogewicht	0,19 kg
Einstellbarer Alarmton	5 Gong-Töne
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Batterie - Menge	3
Höhe	105 mm
Länge	28 mm
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FSK
Nettogewicht	0,145 kg
Sabotageüberwachung	nein
Schalldruck	max 80 dba dB
Schutzart IP	20
Stromaufnahme	265 mA
Umweltklasse	2