



SANSWITCH-10410

SANTEC Fast Ethernet, 5-Port, 4x PoE af/at/Hi-PoE
5x100Mbps, PoE Übertragung bis 250m

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der Sanswitch-10410 ist ein 4-Port-PoE-Switch, welcher Übertragungslängen von 250 m mit einer Geschwindigkeit von 10Mbps überbrücken kann. Zusätzlich überträgt er die Spannungsversorgung der Kamera gleich mit (PoE-Funktion).

► Technische Spezifikationen:

Typ	POE Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	4x PoE + 2x Uplink
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Power over Ethernet (PoE)	Port 1 <60W, Port 2-4 <15,4W
Max. PoE Ausgangsleistung (Port)	Total <60W
PoE Standard	IEEE802.3at / IEEE802.3af / Hi-PoE
Kommunikations Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X
Flusskontrolle	Ja
Kabelart	CAT5E, CAT6, CAT7
VLAN	Nein
Switch-Kapazität (Gbit/s)	1,8
MAC-Adress-Speicher (KB)	2K
MAC-Adress-Update	Auto
integriertes Webinterface	Nein
RS-232 Schnittstelle	Nein
Gewicht	0,3 kg

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Betriebsspannung	48-57 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/3A(50/60Hz)
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Einbauhöhe (HE)	1
Lüfter	Nein
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	70
Abmessungen BxHxT (mm)	130 x 26 x 85
Kennzeichnung	CE, FCC
Lieferumfang	Netzteil
Besonderheiten	PoE Übertragung bis 250m

► Weitere Bilder:**► Empfohlenes Zubehör:**

NWK-P0.55ES2	Patchkabel 0.5m
NWK-P3.05ES2	Patchkabel 3.0m