

Produktdatenblatt

Spezifikationen



EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

BVS1000I-GR

Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Topologie	Line interactive
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Rückstellung	Automatische Rückstellung
Produktserie	Easy UPS 1Ph BVS Series

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Innen
Überspannungsenergie	156 J
Signaltyp	Stepped approximation to a sinewave
Art des Schutzgeräts	Überspannungsschutz (SPD) Leitungsschutzschalter Fuse
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP20
Umschaltzeit	Typisch 6 ms, maximal 10 ms
Netzwerkfrequenz	45 - 65 Hz
Leistungsbereich	1000 VA 600 W
Elektrische Verbindung	Eingänge: 1 Einlassöffnung Schuko CEE 7/P Ausgänge: 4 Steckdose Schuko CEE 7
Lokale Signalisierung	Alarm, charakteristisch für schwache Batterie Alarm, dauernder oder unterbrochener Ton für Überlast LED für Batteriestatus
Anzahl von Batterien	1
Ladedauer	8 h
Batteriespannung	12 V
Batteriekapazität	9,0 AH
Batterielebensdauer	5 Jahre
Produktgewicht	5,7 kg

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	92,5 mm
Breite	160,5 mm
Tiefe	305 mm

Montage

Relative Feuchtigkeit	0...90 %, nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0...6561 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Produktzertifizierungen	CE

Abmessungen

Montagehalterung	Wand Etagé
------------------	---------------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	5,702 kg
Höhe VPE1	30,505 cm
Breite VPE1	16,51 cm
Länge VPE1	9,246 cm
SCC14	10731304338403

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years
----------	---------