

## RTS22 Ruf-Wandtaster Format 55

Der Ruf-Wandtaster RTS22 aus der Format 55-Reihe ist ein batteriebetriebener Easywave-Sender.

Der Funk-Tastschalter kann in Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm verschiedener Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste, Seite 29) integriert werden.

Der Sender wird einfach in den Rahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben.

Er kann für den einfachen Personenruf in Verbindung mit dem Rufmelder RCP09, dem Funkgong RCP04 und dem Easywave Fon Alarm eingesetzt werden. Auch eine Anbindung an Betreuungssysteme, z. B. als Ruf-taster für Schwesternrufanlagen, ist möglich



RTS22E5001A04-40K

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Taste: 55 x 55 x 9 mm Montageplatte: 71 x 71 x 1,5 mm
Gewicht	34 g (inklusive Batterie)
Farbe	rot ähnlich RAL 3020

### Ausführungen



RTS22E5001A04-40K  
RUF

### Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Montageplatte und Taste
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P Montageplatte, weiß



RTS22-ACC-01-01P

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS22E5001A04-40K	RUF-Wandtaster 1-Kanal, Format 55, rot	RUF