

ES 548 IT

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 32 Endgeräte im 19" Gehäuse




Produktbeschreibung












Das neue Flaggschiff der ES 54x Reihe lässt keine Wünsche offen.

Mit bis zu 12 IP-Sprachkanälen, bis zu 18 Voiceboxen, 2 Digital-Ports, 4 UP0-Ports und 8 analogen Ports lassen sich bis zu 32 Endgeräte an der ES 548 IT betreiben. Für Netzwerkumgebungen ist dieses Kommunikationssystem im 19" Gehäuse perfekt geeignet, zusätzlich ist das System auch als Wandmontage Version ES 548 erhältlich. Die SmartHome-Steuerung ist natürlich auch an Bord, so wird die ES 548 IT zur perfekten Kommunikationszentrale im SoHo-Bereich!

Produkt-Highlights

-  **Voice to Mail**
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr Smartphone schicken lassen
-  **Unified Communications**
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Investitionssicherheit**
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Datensicherheit**
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **Energieeffizienz**
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **SmartHome**
SmartHomeServer on Board.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Systemfunktionen**
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**
-  **Wählregeln**
-  **Ladeschalenevent**
-  **Voice to Mail**
-  **Fax to Mail**
-  **Updateserver**
-  **Multifunktion/Zeitsteuerung**
-  **Einfache SIP Konfiguration**
-  **AGFEO Dashboard Unterstützung**
-  **SmartHomeServer**
-  **SmartHomeServer Funktionen**

Technische Daten



Digitalports: 2



UP0-Ports: 4



LAN-Ports: 1



Analoge Ports: 8



IP-Sprachkanäle (Default): 6
IP-Sprachkanäle (Max.):12



Voiceboxen (Default): 6
Voiceboxen (Max.): 18



AIS-Kanäle (Default): 1
AIS-Kanäle (Max.): 4



SIP/ASIP Registrar: Ja,
Maximal 24 IP Telefone
anmeldbar



Externe SIP-Konten: 32



Abmessungen: 19" x 1HE x
215 mm



Gewicht: ca. 2,8 kg



Stromaufnahme: max. 33
Watt



Maximale Benutzer-Anzahl:
25



Maximale Endgeräte-Anzahl:
32



CTI/Tapi Server: on Board



SmartHomeServer: on Board