



Produktinformation GDML 2011 LED 24 HH YE schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie (Archiv):Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektronikensatz:GDML

2011 LED 24 HH YE schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-62529-86162-24310-24314-34978/de/conf/ui/state>

Name GDML 2011 LED 24 HH YE schwarz/black



Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)

Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Beschreibung Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)

Typ GDML 2011 LED 24 HH YE schwarz/black

Bestell-Nr. 932 640-002

weitere Standardvarianten Gehäusefarbe transparent; Leitungsverschraubung grau: Bestell-Nr. 932 640-003

Polzahl 2 + PE

Leitungsverschraubung PG 11 (schwarz)

Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm²

Norm DIN EN 175 301-803-A

Gehäusefarbe transparent

Bauform A

Schaltungsbeschreibung

Leuchtanzeige LED gelb

Schutz vor Spannungsspitzen Diode

Sonstige Merkmale Polricht. Anschluß beachten

Technische Daten

Stiftabmessung 6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm

Bemessungsspannung DC 24 V

Bemessungsstrom 8 A

Durchgangswiderstand <= 4 mOhm

Anschlußart schrauben

Anschließbare Leitungen 4,5 mm bis 11 mm (Durchschnitt)

Gehäusebefestigung Zentralschraube

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn

Kontaktträgermaterial PA

Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65 (Dichtung notwendig)

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Brennbarkeitsklassen

Gehäuse 94 HB

Kontaktträger 94 HB

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 50 Stück

Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen (NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

