

VKA Verteilergehäuse Aufputz mit Montagewanne

Verwendungszweck:

- Stahlblech-Wandverteilerkasten zur Aufputzmontage
- Zur Aufnahme von LSA-TL-Modulen und LSA-Modulen

Merkmale und Ausführung:

- Kabeleinführung von oben/unten durch Kunststoffeinlässe in der Haube und von hinten durch Aussparungen in der Rückwand möglich
- Rangierdrahtführungen ober- und unterhalb der Montagewanne für geordnete Rangierdrahtführung
- Erdungsbolzen und wechselbare Mantelkeilklemme
- Vorreiber in der Haube auf Schließsystem mit EK-333-Schließung wechselbar
- Montage von Deckelkontakt möglich
- Verteilerbelegungsverzeichnis an der Innenseite der Stahlblechhaube
- Farbe der Haube RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Schutzart IP 42



Technische Daten:

- Klimabereich: Einsatz in trockenen Räumen
- Material Stahlblech
- Max. Tiefe der Einbauten 106 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Kapazität LSA-TL-Module	Kapazität LSA-Module 2/10	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
NVKA1.01	5067246	60 DA (1x6 Module)	60 DA (1x6 Module)	203	233	155	1,70
NVKA2.01	5067249	100 DA (1x10 Module)	100 DA (1x10 Module)	203	333	115	2,30
NVKA4.01	5067247	140 DA (2x7 Module)	140 DA (2x7 Module)	333	333	115	3,26