



Produktinformation GSE 2000 N4 schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Ventil-Einbausteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GSE 2000 N4 schwarz/black

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-256266-256270-276216-35143/de/conf/ui/istate>

Name	GSE 2000 N4 schwarz/black
	
	Gerätestecker zum Einbau in Blechwände, umlaufender Rundkragen, Einrollmutter und 4 Schrauben M 3 x 6
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Gerätestecker zum Einbau in Blechwände, umlaufender Rundkragen, Einrollmutter und 4 Schrauben M 3 x 6
Typ	GSE 2000 N4 schwarz/black
Bestell-Nr.	932 886-100
Polzahl	2 + PE
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	A
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 400 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Anschlußart	löten
Gehäusebefestigung	schrauben
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig) (im gesteckten Zustand)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	200 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GSE 2000-2, Bestell-Nr. 733 973-002; (EPDM) Flachdichtung GSA 200-7, Bestell-Nr. 730 268-003




HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Ventil-Einbausteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GSE 2000 N4 schwarz/black
<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-256266-256270-276216-35143/de/conf/ui/istate>

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.