



HEL-62D

SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium
Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Das neue Wetterschutzgehäuse HEL-62D ergänzt die erfolgreiche HEL-IR Serie um ein Gehäuse ohne IR-Scheinwerfer. Der Wandarm mit integrierter Kabelführung, Lüfter und Heizung gehören zum Lieferumfang.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Wetterschutzgehäuse
Gehäusotyp	Wetterschutzgehäuse
Schutzart	IP-66
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	Silbergrau
Sonnenschutzdach	Ja
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Heizung	Ja
Thermostat	Ja
Lüfter	Ja
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Leucht-Reichweite (m)	Nein
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	nein
Schaltkontakt	Ja
Montagemöglichkeit	Wandmontage
Verdeckte Kabelführung	Ja
Kabelzuführungen	Ja, innenliegend
Integrierter Wandhalter	Ja
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Außenmaße BxHxT (mm)	150 x 160 x 374
Innenmaße BxHxT (mm)	90 x 65 x 180
Betriebsspannung	230 V AC

► Empfohlenes Zubehör:

HEL-IRMAST	Mastschelle und Eckenadapter für das HEL-62D/-IR65D/-IR75D Gehäuse
VCA-12V-1.5AE.2	Einbaunetzteil 230VAC, 50/60Hz, 12VDC 1.5A
VCA-12V-1.5AE	Einbaunetzteil 12 V DC 1A, offenes Kabelende
KS-EXT-1	Verlängerung der Zuleitungen für Kamerasets pro Meter
15001	Einmessung von DC und AI gesteuerten Objektiven
BWNC-442RLNNE	4 MP IP-Boxkamera, 140dB WDR, H.265, 264(+), C/S Mount, ePoE, 12VDC/24VAC, m.Video Analyse Funkt.
SCC-341KLNN	SANTEC HD-CVI(1080P)/FBAS(960H)/SDI Boxkamera C/CS Mount, 12 V DC / 24 V AC