

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access schwarz

ACSE00014

Seite 1 von 5



## Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Wall Reader als RFID Leseeinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseeinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zwischen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box und Control
- Wall Reader: Elegantes Design in schwarz mit hochwertigem kratzfesten Glas im robusten Metallgehäuse
- Externer Eingang an der Bridge Box ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- BUS Kabel (5-adrig) bereits mit dem Leser verbunden im Lieferumfang enthalten (6m)
- Optische und optional akustische Signalisierung
- Wall reader: Wetterbeständig durch IP 67

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access schwarz

ACSE00014

Seite 2 von 5

---

Der wAppLoxx Pro Wandleser erweitert die Einsatzgebiete des digitalen Zutrittssystems ideal um Schließ- und Steuerungstechnik. Elektronische Türöffner, Motorschlösser, elektronische Schranken oder Tore: Mit dem Wandleser werden alle wichtigen Zutrittspunkte zuverlässig angesteuert. Der besondere Mehrwert: Im Rahmen des wAppLoxx Pro Systems ist der Wandleser über App erreichbar – somit lassen sich z.B.: elektronische Garagentore oder bereits eingesetzte Motorschlösser smart und jederzeit über App – auch von unterwegs aus - steuern\*. Die hochwertige und kratzfeste Glasfront dient der Identifikation von Zutrittsberechtigungen durch Einlesen des Schließmediums und gibt dem Nutzer Rückmeldungen mit optischer und akustischer Signalisierung.

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access schwarz

ACSE00014

Seite 3 von 5

---

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access schwarz

---

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-Set-WR-A-S-0                                      |
| EAN                     | 4043158165937                                             |
| Programmierung          | Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control |
| Schließmedien           | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic    |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access schwarz

ACSE00014

Seite 4 von 5

---

## Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Access

---

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | 100 x 135 x 30 mm                                                        |
| Anschlüsse              | 1 externer Eingang                                                       |
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-BB-A                                                             |
| EAN                     | 4043158169461                                                            |
| Einsatzbereiche         | Innenbereich                                                             |
| Farbe                   | weiß                                                                     |
| Funkfrequenz            | 868,3 MHz                                                                |
| Funkreichweite          | 40 m im Innenbereich (100 m Freifeld nominal) m                          |
| Funktionen              | Steuereinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader                               |
| Gehäuse                 | Kunststoffgehäuse weiß                                                   |
| Gehäusematerial         | PVC                                                                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 80 %                                                                     |
| Programmierung          | via Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig) |
| Spannungsversorgung DC  | 12 V - 3 A V                                                             |
| Umweltbedingungen       | max. 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend                           |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Access schwarz

ACSE00014

Seite 5 von 5

---

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP67 schwarz

---

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Abmessungen                   | 119 x 97 x 20 mm                       |
| Anschlüsse                    | BUS                                    |
| EAN                           | 4043158152982                          |
| Einsatzbereiche               | ungeschützter Außenbereich             |
| Farbe                         | Rahmen silber / Glas schwarz           |
| Gehäusematerial               | Echtglas und Metallrahmen              |
| Höhe                          | 70 mm                                  |
| Lesertyp                      | Mifare Desfire EV1 & 2, Mifare Classic |
| Max. Betriebstemperatur Außen | 60 °C                                  |
| Max. Betriebstemperatur Innen | 60 °C                                  |
| Min. Betriebstemperatur Außen | -25 °C                                 |
| Min. Betriebstemperatur Innen | -25 °C                                 |
| Schutzart IP                  | 67                                     |