



SMART CONNECT KNX Remote Access

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SMART CONNECT KNX Remote Access REG, TP1	1-0003-004	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:	2 W (24 V DC externe Versorgung)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
KNX Medium:	TP1-256
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
microSD-Karte:	bis 32 GB (SDHC) – nicht im Lieferumfang enthalten
Anschlüsse:	2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V
Abmessungen:	2 TE (REG plus)

Informationen

Fernzugriff und Fernwartung, von überall und sicher. Ob mobil oder vor Ort: auspacken, anschließen, fertig.

Merkmale:

- Sichere Fernwartung und Projektierung von KNX-Installationen mittels ETS
- Sichere Fernwartung und Projektierung mittels Gira Projekt Assistent (GPA)
- Sichere Fernwartung und Projektierung mittels Gira HomeServer Experte
- Fernwartung/-zugriff über VPN
- Sicherer Fernzugriff auf webbasierte Visualisierungen (HTML)
- Sicherer Fernzugriff auf Visualisierungen mit Gira X1 oder Gira HomeServer
- Sicherer Fernzugriff auf z. B. Kameras, Router und Drucker
- Sichere Datenübertragung durch Verschlüsselung
- Volle Unterstützung von „KNX Secure“ ab Firmware 6.1 (ein FDSK ist bei Geräten, die ab Werk mit mind. der Firmware 4.0 ausgeliefert wurden, schon vorhanden)
- Komfortable Ferndiagnose durch Speichern und Abrufen von Telegramm-Aufzeichnungen mit dem Datenlogger
- Zeitgeber-Funktion, um Zeit und Datum in konfigurierbaren Intervallen auf den Bus zu senden
- Einfache Nutzung unabhängig vom Provider und verwendetem Router (LTE oder Festnetz, IPv4)
- Optimierte KNX/IP Kommunikation über mobile und sehr langsame Verbindungen nutzbar
- Integrierte IP-Schnittstelle mit bis zu drei Tunnelverbindungen (ETS Bus- oder Gruppenmonitor)
- Zugriffsverwaltung mit Benutzern und Gruppen auch über KNX Objekte steuerbar
- Unterstützung von 50 Benachrichtigungen (E-Mail, SMS*, Sprachanruf*, IFTTT)
- Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese)
- Integrierter Ethernet Switch mit zwei RJ45-Buchsen
- 2 GB Datenvolumen pro Monat
- Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb
- Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenschutzrecht und der DSGVO
- Erweiterungen über Firmware-Updates

*Kostenpflichtiger Zusatzdienst sms77 oder Messagebird

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Stand: 12.01.2022

**ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15
E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de