



Produktbeschreibung

Cat.6A iso-Patchpanel mit 6 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiss (ähnlich RAL 9010)

- Schnellmontagedeckel durch Verrastung
- vollgeschirmtes Metallgehäuse
- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder
- für Tisch-/Wandmontage
- beschriftbar mit Zeichenträger 23510009
- DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter

Eigenschaften Modul:

- Cat.6A iso Universalmodul, geschirmt
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 1 x RJ45-Stecköffnung
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
- Zinkdruckgussausführung
- vernickelte Gehäuseoberfläche
- 360° Zugentlastung und Schirmung
- für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser
- massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE)
- flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE)
- 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
- biegeadienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°)
- definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich
- Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge
- integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar)
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt
- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
- DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher
- GHMT gegenzertifiziert

Merkmale		
Allgemein		
Oberfläche		lackiert, hochglänzend
Beschriftungsfeld		Ja
geschirmt		Ja
Klassifikation		Cat.6A iso
PoweroverEthernet		Ja
Schutzgrad IP		20
Halogenfrei		Ja
Statistische Warennummer		85369010
Herstellland		DE
GTIN (EAN)		4043921666609
Montagearten		
Aufputz		Ja
Hutschiene		Ja
Tischmodell (Desktop)		Ja
Wandmontage		Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung		
Länge mm		109,5
Breite mm		130
Höhe mm		37,3
Nettogewicht Stück kg		0,566
Zertifizierungen		
GHMT		Ja
CE		Ja
RoHS konform		Ja
Logistikinformationen		
Verpackung		Schachtel
VPE Menge		1
VPE Gewicht kg		0,598
VPE Abmessung Breite mm		150
VPE Abmessung Höhe mm		117
VPE Abmessung Tiefe mm		40
Referenzen		
Zubehörartikel		10010070, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 39200002, 39200003

