

4G-Überwachungskamera GK120B4G

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 12V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,90m DC-Kabel

Auflösung: 3 Megapixel (2304 x 1296p) bei bis zu 15 Bildern/s

Aufnahmeformat: H.265

Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4mm (horizontaler Erfassungswinkel 80°)

Ausleuchtung: Infrarot-LED (850nm, schwarz/weiß-Bild), Weißlicht-Ausleuchtung (nur zur Bildaufnahme)

Weitsicht bei Dunkelheit: Infrarot-LED bis 20m, Weißlicht bis 10m

Infrarotfilter: Tag/Nacht-IR-Filter

Aufnahme: Video und Ton, mit 2 Sek. Voralarm-Sequenz

Aufnahmemedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 256GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang)

Ringspeicher: vorhanden

ONVIF-Standard: 2.4

Kompressionsformat: H.265

Mikrofon/Lautsprecher: integriert

Zugriffe: max. 3 gleichzeitig

Schutzart: IP66

Gehäusefarbe: weiß ähnlich RAL 9003

Abmessungen: 72 x 58 x 99mm

- Tag/Nacht-IP-Kamera mit Datenübertragung über 4G-Netz oder LAN
- Metallgehäuse für innen/außen zur Wand-/Deckenmontage, mit 40cm Kabelpeitsche, Reset-Taste, RJ45- und DC-Anschluss
- Automatische Weißlicht-Ausleuchtung für Farbbilder bei Dunkelheit
- Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in 3MP und Wechselsprechen über App
- Automatische Aufnahme über Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 10m Entfernung)
- Automatische Push-Benachrichtigung und/oder Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung
- Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über lokale LAN-Verbindung oder Internet (4G-Netz) vom Smartphone/Tablet aus möglich
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels)
- Für Fernzugriff und Push-Nachrichten ist eine 4G-Internetverbindung über den Einsatz einer kompatiblen und freigeschalteten SIM-Karte mit Datenfunktion (4G, nicht im Lieferumfang) erforderlich
- Live-Ansicht sowie Wiedergabe über PC-Software möglich (Browserzugriff nicht möglich)
- Bei LAN-Anschluss ist die Verbindung mit Recorder/ Empfänger WR100R/M/M7 sowie mit NVR4xx (H.265)- und DVRx22-Serie möglich

Passendes Zubehör:

SDKARTE 64GB/ 128GB, AK50(v.2) (bietet Platz für Strom-Einspeisung SE01) oder AK208 (bietet Platz für ein Netzgerät ORBIT-12/2000V und ermöglicht Montage auf Masthalterung MH152), Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel DC10, Netzgerät ORBIT-12/2000V



GK120B4G

Art.Nr. 26700

