

NNCSN42HE800800.01

Art.Nr.: 5074711



19" Netzwerkschrank 42HE, 800x800 mm, RAL7035



- 19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
- Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar
- Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
- Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen
- Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)
- Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303
- Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
- Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)
- Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich
- Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
- Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände (Anreihverbinder-Set separat erh.)
- Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten
- Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
- Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
- Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)
- Traglast 1000 kg • Lackierung RAL7035, lichtgrau • Schutzart IP20
- Inklusiv Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
- Mit Fronttür • Ausführung Rücktür Stahl einteilig • Art der Lüftung: passiv • Mit rückseitiger Tür
- Zerlegbar • Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet • Mit Dachblech
- Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll) • Mit Seitenwänden • Montage-Ebene vorne und hinten
- Fronttür Glastür einteilig

Artikel	Artikel-Nr.	Anzahl HE	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
NNCSN42HE800800.01	5074711	42	800	800	1963