

NNCW15HE500S.01

Art.Nr.: 5074730



19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm



Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengerüst, vormontiert, eigenbelüftet
Rückseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils

Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße

Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung
(250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen vorne 2 x 19" Streben verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett gerdet

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel
Lackierung RAL7035, lichtgrauhließend mit Türschloss)

- Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll) • Mit Fronttür • Mit Seitenwänden • Mit Dachblech
- Art der Lüftung passiv • Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet • Montage-Ebene vorne
- Werkstoff Stahl • Schutzart (IP) IP20 • Ausführung der Profilschiene L-förmig

Artikel	Artikel-Nr.	Anzahl HE	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	max. Belast. (kg)
NNCW15HE500S.01	5074730	15	600	500	730	50