B.E.G. LUXOMAT® net



PS-DALI-SYS-USB-REG

Art.Nr. 92843 EAN: 4007529928439

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrierung: Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PS-DALI-SYS-USB-REG	weiß	92843

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrierung:	Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools
Ausgangsspannung:	16 V DC
Typische Leistungsaufnahme:	6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.2 ... 4.0 mm² starr 0.25 ... 2.5 mm² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse), USB
Nennstrom (max.):	210 mA

Produktinformationen

DALI-Netzteil mit integrierter USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage

Als Insellösung oder für nahtlose Integration in B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Integrierter Applikations-Controller zum Adressieren von bis zu 64 DALI-Teilnehmern

Update-Funktion über integrierten Drucktaster und USB-Schnittstelle

Integrierte LEDs zur Visualisierung von Betriebsinformationen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar


Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt


Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich


44
90
6
45
72
58


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W