DATENBLATT

Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version



Beschreibung

Grüne Rohrmuffe mit 2 Kabeleinführungen zum Verbinden von LWL Kabel, inklusive 2 Spleisshalter

Merkmale
Geeignet für Mastmontage oder Erdverlegung
Material: Grünes Polypropylen (PP 4408) Gehäuse
Dichtungen aus Thermoplastischem Elastomer und Sconablend

Allgemeine Daten	
UV beständig	Ja
Anzahl Spleißhalter	2
Spleißkassette	integriert
Erdverlegbar	Ja
Farbe	grün
Schutzart (IP)	IP68
Spleißhalter	Crimp
Max. Faser Ablagelänge	180 mm
Zugspannung/Stauchung	55 N
Geeignet für Anzahl der Fasern	24
Verschraubungen	M16
Werkstoff	Kunststoff
Kabeldurchmesser	3,5 – 10,7 mm
Art der Muffe	Verbindungsmuffe
Ein-/Ausgänge	2
Biegedurchmesser Faserträger	42 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-07-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version

Abmessungen	
Gesamtlänge des Muffengehäuses	307 mm
Durchmesser des Gehäuses	69 mm

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-30 – 65 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
83187.1	Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION