

Newlec		HSLNB-B	
Universal-SINGLE LNB			
Anwendung / Anlage		Einzelteilnehmer 1 Receiver-Ausgang	
Eingangsfrequenzbereich			
Low Band	[GHz]	10,7 - 11,7	
High Band	[GHz]	11,7 - 12,75	
Ausgangsfrequenzbereich			
Low Band	[MHz]	950 - 1950	
High Band	[MHz]	1100 - 2150	
Weitere Daten			
Oszillator-Frequenz (L.O.)	[GHz]	9,75 - ($\pm$ 1 MHz) 10,6 - ($\pm$ 1 MHz)	
Kreuzpolarisationsentkopplung	[dB]	> 30	
Verstärkung	[dB]	55 typisch	
Signalumschaltung	[kHz]	22 ($\pm$ 22 kHz); Ausgang schaltbar	
Amplitude	[V]	0,6 ($\pm$ 0,2Vpp)	
Ausgänge F-Connector	[Ω]	2 x 75	
Stromaufnahme	[mA]	80 typ.	
LNB-Spannung	[V]	vertikal 11,5 -14 horizontal 16 - 20 je Ausgang schaltbar	
geeignet für Parabolantennen		HSATS	

Produziert von: ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH - Elefant 3 - 51427 Bergisch Gladbach