



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x600 mm, RAL7035



Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
 Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)
 Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
 Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)
 Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten
 Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)
 Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-12-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x600 mm, RAL7035

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert einteilig
Mit Fronttür	Ja
Art der Lüftung	passiv
Mit rückseitiger Tür	Ja
Zerlegbar	Ja
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Packstücke	1
Mit Dachblech	Ja
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Schrankserie	PRO
Mit Sockel	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Ausführung Rücktür	Glastür einteilig

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-4286GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x600 mm, RAL7035	42 HE	grau	800 mm	600 mm	1963 mm	7035	2
PRO-2486GR.G1SV	19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x600 mm, RAL7035	24 HE	grau	800 mm	600 mm	1163 mm	7035	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-12-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

