



AEG Dunstabzugshaube der Serie 5000

Dank starker und zuverlässiger Leistung reinigen die Dunstabzugshauben der Serie 5000 effizient deine Küchenluft und entfernen Gerüche. Erlebe ein angenehmes Kochen – jedes Mal.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: Hocheffiziente Aufnahme von Fettstoffen aus Küchenluft

Der langlebige Filter bindet Fettpartikel sowie Kochgerüche und kann beliebig oft gereinigt werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

- Einbauhaube, Breite 55 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 266 / 222 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 150 824	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543619238	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
EPREL Registrierungscode	85282	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	266
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.3	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	222
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluiddynamische Effizienz	10.2	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Energieverbrauch im Off-Modus (Kühlen), kW	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	76	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	400	Mindestabstand Gas (cm)	70
Höhe max. (mm)	400	Bruttogewicht (kg)	11
Gerätebreite (mm)	550	Nettogewicht (kg)	9.8
Gerätetiefe (mm)	270	Verpackung, Höhe (mm)	502
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackung, Breite (mm)	634
Farbe	Grau	Verpackung, Tiefe (mm)	336
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 149	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	1107
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	MCFE21		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	370		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

