



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: Hocheffiziente Aufnahme von Fettstoffen aus Küchenluft

Der langlebige Filter bindet Fettpartikel sowie Kochgerüche und kann beliebig oft gereinigt werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 150 698	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	71
EAN-Nummer	7332543602193	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
EPREL Registrierungscode	86944	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	71
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	66	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	132	Mindestabstand Gas (cm)	65
Höhe max. (mm)	132	Bruttogewicht (kg)	5.95
Gerätebreite (mm)	599	Nettogewicht (kg)	4.95
Gerätetiefe (mm)	512.5	Verpackung, Höhe (mm)	563
Abluftstutzen (mm)	125	Verpackung, Breite (mm)	647
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	178
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 050	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	903
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	MCFE06		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	272		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	115		

