



**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft**

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

**Fettfilter: Hocheffiziente Aufnahme von Fettstoffen aus Küchenluft**

Der langlebige Filter bindet Fettpartikel sowie Kochgerüche und kann beliebig oft gereinigt werden.

**Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen**

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

**Technische Daten**

PNC	942 150 697	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	71
EAN-Nummer	7332543602186	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	71
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Fluidynamische Effizienz	8.1	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13	Energieverbrauch im Off-Modus (Kühlen), kW	0.01
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Farbtemperatur in K	3000
Fettabscheidegrad (%)	66	Fernbedienung	nein
Gerätehöhe (mm)	132	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Höhe max. (mm)	132	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätebreite (mm)	599	Bruttogewicht (kg)	6.6
Gerätetiefe (mm)	512.5	Nettogewicht (kg)	5
Abluftstutzen (mm)	125	Verpackung, Höhe (mm)	563
Farbe	Weiß	Verpackung, Breite (mm)	647
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 050	Verpackung, Tiefe (mm)	178
Volt	220-240	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	903
Kohleaktivfilter	MCFE06		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	272		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	115		

PSGBCH160D363001

