

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SE43HS60AE



Der Geschirrspüler mit frei wählbarer Tastenbelegung für eine individuelle Kombination von Programmen und Optionen.

- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Mehr Sprühdruck im Unterkorb gegen hartnäckige Verschmutzungen durch Zuschalten der intensiveZone.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
 Programmdauer: 4:55 h
 Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 34,293 kg
 Bruttogewicht: 36,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242003914724
 Art der Installation: Unterbaugeräte

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SE43HS60AE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System

Maße

- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SE43HS60AE

Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm



▲ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz