



### AEG Kochfelder mit DirectTouch

Steuere die Bedienoberfläche dieses Kochfelds intuitiv und präzise mit DirectTouch. Die Leistungsstufen lassen sich direkt regulieren. So lässt sich jede Kochzone schnell und übersichtlich steuern und du kannst jedes Gericht so präzise zubereiten, wie du es möchtest.

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Öko Timer: Geringerer Energieverbrauch dank optimaler Restwärme-Nutzung

Spare Energie mit dem Öko-Timer. Dieser reguliert die Wärmezufuhr in den letzten Minuten des Kochvorgangs und ermöglicht es dir die Restwärme deines Kochfelds optimal zu nutzen.

#### Mehr Möglichkeiten zum Kochen

Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Mehrkreiszone und eine erweiterbare Bräterzone. Damit kannst du Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen verwenden.

#### OptiHeat: Spare Energie durch effiziente Nutzung der Restwärme

Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen und deinen Energieverbrauch minimieren kannst.

#### CountUp-Timer: Schnelle und einfache Garzeitkontrolle

Damit du jeden Garvorgang genau verfolgen kannst, beginnt der CountUp-Timer des Kochfelds bei Null und zählt weiter, bis du ihn stoppst oder zurücksetzt.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Facettenschliff
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe: Schwarz

**Technische Daten**

|                                                  |                                |                                              |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Installation                                     | Autarkes Kochfeld              | Verpackung, Tiefe (mm)                       | 600                  |
| PNC                                              | 949 492 634                    | Verpackungsgewicht Wellpappe in g            | 491                  |
| EAN-Nummer                                       | 7333394017594                  | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g        | 0                    |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 38                             | Verpackungsgewicht Holz in g                 | 0                    |
| Gerätebreite (mm)                                | 620                            | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g     | 0                    |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 520                            | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g    | 3                    |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 560                            | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 281                  |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                            | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g            | 0                    |
| Art des Kochfeldes                               | Strahlungsbeheizte Kochzonen   | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g           | 0                    |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                            | Verpackungsgewicht Gummi in g                | 0                    |
| Netzstecker                                      | Nein                           | Schutzboden                                  | PBOX-6IR/944 189 313 |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7100                           | Herstellungsland                             | Rumänien             |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm |                                              |                      |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 1,2 kW / 14,5 cm               |                                              |                      |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 1,2 kW / 14,5 cm               |                                              |                      |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm      |                                              |                      |
| Volt                                             | 220-240V/400V2N                |                                              |                      |
| Bruttogewicht (kg)                               | 8.6                            |                                              |                      |
| Nettogewicht (kg)                                | 7.9                            |                                              |                      |
| Verpackung, Höhe (mm)                            | 118                            |                                              |                      |
| Verpackung, Breite (mm)                          | 678                            |                                              |                      |

