

IRBbi 4170

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional

Δ Peak

↑
122
↓



Made in Germany

- Bio Fresh Professional
- Hydro Breeze
- Super Cool
- Glass & Steel Interior
- Light Tower
- Soft System
- Soft Telescopic
- Ultra Silent
- Touch & Swipe Display
- Smart Device

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	B A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen	191 l ¹
Volumen	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803113393

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.